

# Les prénoms à Paris

On dispose d'une base de données ne contenant qu'une seule table *prenoms* qui donne des statistiques concernant les prénoms donnés aux enfants nés à Paris en fonction des années entre 2004 et 2013.

**Question 1.** Écrire une requête SQL qui affiche tous les attributs de la table *prenoms*.

In [ ]:

**Question 2.** Écrire une requête SQL permettant d'obtenir la liste des différents prénoms présents dans la table *prenoms* classés par ordre alphabétique.

In [ ]:

**Questions 3.** Écrire une requête SQL qui affiche le nombre de prénoms différents présents dans la table *prenoms*.

In [ ]:

**Question 4.** Écrire une requête SQL qui renvoie le nombre de naissances par année à Paris.

In [ ]:

**Question 5.** Écrire une requête SQL qui renvoie, par année, le nombre de fois où le prénom Valentine a été donné.

In [ ]:

**Question 6.** Écrire une requête SQL qui permet d'obtenir le nombre de prénoms différents donnés chaque année entre 2004 et 2013.

In [ ]:

**Question 7.** Écrire une requête SQL qui affiche, par année, le prénom le plus donné et le nombre de fois où il a été donné.

In [ ]:

**Question 8.** Écrire une requête SQL qui affiche, par année, le prénom féminin le plus donné et le nombre de fois où il a été donné.

In [ ]: